

REDUKCJA KOSZTÓW PRZEZ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA



Roland Electronic

Nowy system kontroli podwójnych arkuszy blachy

- układ laserowy wykorzystujący zasadę triangulacji
- pełna kontrola parametrów
- grubość arkusza od 0,3 do 15,0mm
- pełen zestaw skracający czas montażu do minimum
- współpraca z interfejsem typu fieldbus



ReeR

Kurtyny bezpieczeństwa

- zredukowane wymiary – 28 x 30mm!
- brak obszaru martwego na końcu kurtyny
- przy muttingu (w kształcie L) możliwość utrzymania w narożniku rozdzielczości 40mm
- możliwość kaskadowego łączenia nawet 3 kurtyń



Duelco

Sprawdzone przekaźniki bezpieczeństwa

- szeroki program produkcji
- kompaktowe obudowy
- kategoria 4; SIL3; PL e
- monitoring wyjść, redundancja, reset auto/manual
- w ofercie również panele dwu-ręczne



Contrinex

Czujniki zbliżeniowe do każdej aplikacji

- czujniki miniaturowe – już od średnicy 3mm
- całościowe czujniki indukcyjne do pracy w ekstremalnym środowisku
- czujniki fotoelektryczne w kompaktowych obudowach 30x30mm
- precyzyjna eliminacja promieniowania tła
- wzmacniacze i światłowody do każdej aplikacji